

Termocoperte per IBC ATEX II 3G


ATEX II 3G Heating Blanket for IBC




Sistema di chiusura
Closure System



Dettaglio chiusura
Closure detail



Apertura tappo
Lid opening



Termostato opzionale
Optional thermostat

La termocoperta si applica su serbatoi IBC , é costruita con materiali ignifughi, porta la temperatura superficiale a circa 30°C o a 80°C nella versione potenziata. È indicata per applicazioni come mantenimento della temperatura di vernici, oli, ed in genere liquidi usati in processi industriali.

The blanket is applied to IBC tanks, it's built with fireproof materials, it brings the surface temperature to about 30°C or at 80°C in the Enhanced version. Is indicated for applications such as temperature maintenance of paints, oils , and in general the liquids used in industrial processes.

DATI TECNICI COMUNI:

- Alimentazione: 230Vac
- Isolamento termico in lana minerale SP 10mm
- Elemento riscaldante di tipo autoregolante conforme ATEX
- Conessioni interne realizzate su cassette atex
- Dimensione: 440cm x 100cm
- Lunghezza cavo alimentazione: 4m con spina Ex
- Termocoperta dotata di coperchio isolante

DATI TECNICI TI_CIST.TA :

- Tessuto interno in aramidico
- Tessuto esterno in fibra di vetro antistatica di colore nero
- Potenza allo spunto 1800W
- Potenza media 1100W
- Temperatura max sul cavo riscaldante: circa 50°C
- Temperatura media superficiale: circa 30°
- Certificazione : CE Ex II 3G IIB T4

DATI TECNICI TI_CIST.TA.P

- Tessuto interno in fibra di vetro antistatica di colore nero
- Tessuto esterno in fibra di vetro antistatica di colore nero
- Potenza media 2400W
- Temperatura media superficiale: circa 80°C (60°C a richiesta)
- Certificazione : CE Ex II 3G IIB T3

COMMON TECHNICAL DATA:

- Power supply : 230Vac
- Thermal insulation in glass wool - thickness 10mm
- Self regulating cable ATEX
- Internal connections made in Ex junction boxes
- Dimension: 440cm x 100cm
- Power cord 4m with industrial Ex plug
- Supplied with cap

TI_CIST.TA TECHNICAL DATA:

- Internal fabric aramidic
- External fabric in black antistatic fiberglass
- Power on start up: 1800W
- Average Power: 1100W
- Maximum temperature on heating cable: about 50°C
- Average temperature on surface: about 30°C
- Certification : CE Ex II 3G IIB T4

TI_CIST.TA.P TECHNICAL DATA:

- Internal fabric in black antistatic fiberglass
- External fabric in black antistatic fiberglass
- Average Power 2400W
- Average temperature on surface: about 80°C (option 60°C on request)
- Certification : CE Ex II 3G IIB T3

Codice Code	Dimensione Dimension	Potenza Power
TI_CIST.TA	440x100cm	1100W
TI_CIST.TA.P	440x100cm	2400W
T618.A	Termostato ATEX regolabile dotato di sonda per la rilevazione della temperatura a contatto (T618.A per TI_CIST.TA, T618.B per TI_CIST.TAP)	
T618.B	Thermostat ATEX adjustable, equipped with probe for the detection of the contact temperature (T618.A for TI_CIST.TA, T618.B for TI_CIST.TAP)	