

Termocoperte Fusti ATEX II 3G

ATEX II 3G Heating Blankets for Drums



TI_D.B.TA0

T618.A

TI_D.D.TA0



Dettaglio chiusura termocoperta |
Electric blanket closure detail



TI_D.A.TA0

La termocoperta si applica su fusti e serbatoi portandone la superficie a circa 60°C. È indicata per applicazioni come mantenimento della temperatura di vernici, oli, ed in genere liquidi usati in processi industriali.

The ATEX II 3G electric blankets, wrapped around drums, raise the temperature at 60°C. Is recommended for applications such as maintaining the temperature of certain materials used in industrial processes.

CARATTERISTICHE:

- Regolazione temperatura: doppio termostato bimetallico 60°C non regolabile (temperatura raggiunta dalla termocoperta).
- Termostato Atex opzionale per il controllo della temperatura
- Alimentazione 230 Vac
- Fusibile di sicurezza 75°C
- Tessuto fibra di vetro antistatica interno ed esterno.
- Coibentazione interna di 1cm in materiale ignifugo
- Strato metallico all'interno collegata a terra
- Cavo alimentazione 3m spina industriale Ex(IEC309)
- Certificazione : CE II 3G IIB T3

SPECIFICATIONS:

- Temperature management: 60°C not adjustable double thermostat (temperature reached by the blanket).
- Optional Atex thermostat for temperature control
- Power supply 230 Vac
- 75°C Thermal fuse
- Antistatic fiber glass fabric inside and outside
- Internal thermal insulation of 1 cm in not flammable material
- Metallic layer connected to ground
- Power cord 3m with Ex industrial plug (IEC 309)
- Certification : CE II 3G IIB T3

Codice Code	Dimensione Dimension	Potenza Power
TI_D.A.TA0	ø 28/35 cm h 42 cm	470W
TI_D.B.TA0	ø 35/43 cm h 42 cm	570W
TI_D.C.TA0	ø 48/56 cm h 42 cm	880W
TI_D.D.TA0	ø 57/65 cm h 60 cm	1230W
T618.A	Termostato Atex regolabile dotato di sonda per la rilevazione della temperatura a contatto Thermostat Atex adjustable, equipped with probe for the detection of the contact temperature	