

Termocoperte per FLUID-BAG

FLUID BAG Heating Blankets



Foto di esempio
Example photo



Dettaglio velcri di chiusura
Closing velcro detail



Vista interna e esterna
Internal and External view



Centralina elettronica
Electronic controller

Termocoperte per mantenere in temperatura o riscaldare i prodotti chimici o alimentari liquidi e/o viscosi all'interno dei contenitori "fluid-bag".

Sono realizzate con materiali idonei per l'impiego in ambienti particolarmente delicati e la potenza é dimensionata per riscaldare senza creare problemi al contenitore.

Heating blanket designed to maintain the necessary temperature or heating liquid and/or viscous chemicals or aliments, inside the "fluid-bag" containers.

The heaters are made of materials suitable for use in particularly sensitive environments and the power is sized in order to heat the content without overheat the container.

CARATTERISTICHE:

- Regolazione temperatura superficiale : 0-60°C con centralina elettronica esterna T602.A
- Alimentazione 230Vac
- Cavo alimentazione termocoperta 3,5m dotato di connettore IP68 per centralina elettronica.
- Stratigrafia dall'esterno :
 - Tessuto esterno in poliestere blu certificato WR-FR
 - Coibentazione in lana minerale riflettente
 - Riscaldatori in fibra di carbonio
 - Alluminio adesivo
 - Alluminio gofrato
 - Tessuto interno in poliestere blu certificato WR-FR
- Triplo Termostato di sicurezza interno ai 60°C
- Sonda PTC per la rilevazione della temperatura superficiale
- Dimensione parte riscaldante : 380cm x 80cm
- Dimensione totale 410cm x 80cm
- Grado di protezione : IP X4
- Certificazione: **CE**

SPECIFICATIONS:

- Regulation of superficial temperature : 0-60°C with external electronic controller T602.A
- Power supply 230 Vac
- Power cord 3.5 m with connector IP68 for electronic controller
- Stratigraphy from external
 - External fabric in blue WR-FR certified polyester
 - Insulation in reflective mineral wool
 - Carbon fiber heaters
 - Adhesive Aluminum
 - Embossed Aluminum
 - Internal fabric in blue WR-FR certified polyester
- Triple Internal safety thermostat at 60°C
- PTC probe for detecting the surface temperature
- Heating part size : 380cm x 80cm
- Total size : 410cm x 80cm
- International protection: IP X4
- Certifications: **CE**

Codice Code	Dimensione Dimension	Potenza Power	Range temperatura Temperature range
TI_FLUID_BAG	410x80cm	2300W	0-60°C
T602.A.000	Centralina elettronica Electronic Controller		