

Termocoperte per IBC IBC Heating Blankets



Già provvista di coperchio isolante
Already equipped with insulating lid

La termocoperta é ideale per mantenere in temperatura liquidi, resine o altro, usati in processi industriali durante la stagione invernale o per il preriscaldamento di sostanze a temperatura diversa da quella ambiente per tutto l'anno. La versione normale é più adatta ad una funzione antigelo , mentre la P (potenziata) consente di arrivare a temperature più elevate.

CARATTERISTICHE:

- Regolazione temperatura superficiale con centralina elettronica da 0-80°C o 0-100°C
- Alimentazione 230Vac
- Cavo alimentazione termocoperta 0,5m dotato di connettore IP68 per centralina elettronica.
- Fornita con coperchio isolante
- Peso: Termocoperta versione normale: 8kg, Termocoperta versione P 12kg, coperchio 2,5 kg, centralina 2kg
- Tessuto esterno in poliestere certificato WR-FR
- Tessuto interno in poliestere certificato WR-FR per TI_CIST
- Tessuto interno aramidico per TI_CIST_P
- Coibentazione in lana minerale riflettente
- Strato interno di schermatura con messa a terra
- Termostato di sicurezza interno ai 90°C (110°C per la TI_CIST_P)
- Grado di protezione : IP X4
- Certificazione: **CE**
- TI_CIST_P é dotata di pannelli in alluminio semirigidi al suo interno



Apertura tappo e sonda est.
Lid opening and ext. probe



Vista interna | Internal view



Cover Antipioggia
Rainproof cover



Apertura per scarico
Opening for unloading

This electric blanket is ideal for keeping in temperature liquids, resins or other materials, used in industrial processes during the winter season or for substances pre-heating at different temperatures all year round. The normal version is more suited to a frost protection function, while the P (enhanced) allows to reach higher temperatures.

SPECIFICATIONS:

- Temperature: 0-80°C or 0-100°C* (electronic control unit sold separately).
- Power supply 230 Vac
- Power cord 0.5 m with connector IP68 for electronic controller
- Supplied with insulating lid
- Weight: Normal version Blanket: 8kg, P version Blanket: 12kg, Cover: 2,5kg, Control unit: 2kg.
- External fabric in WR-FR certified polyester
- Internal fabric in WR-FR certified polyester for TI_CIST
- Internal fabric in aramidic for TI_CIST_P
- Insulation in reflective mineral wool
- Internal shield layer with earth connection
- Internal safety thermostat at 90°C (110°C for TI_CIST_P)
- International protection: IP X4
- Certifications: **CE**
- TI_CIST_P is built with semi-rigid aluminum panels in its interior

Codice Code	Dimensione Dimension	Potenza Power	Range temperatura Temperature range
TI_CIST	440x100cm	1800W	0-80°C
TI_CIST_P	440x100cm	2750W	0-100°C
T602.A.000	Centralina elettronica Electronic Controller		
T602.G.000	Centralina elettronica con doppia sonda per controllare temperatura contenuto Electronic Controller with double temperature probe to control the content		
T805.0.000	Sonda PTC 10K su asta in Inox di lunghezza 70 cm 10K PTC Probe on Inox rod, length 70 cm		
TI_CIST_COVER	Cover anti pioggia per utilizzare la Termocoperta all'esterno Rainproof cover to use the Heating Jacket outdoor		