

Cavo Scaldante Autoregolante ISO_CSA

Self Regulating Cable Heater ISO_CSA



ISO.KEX.A Kit connessione
ISO.KEX.A Connection Kit



ISO.KEX.B Pressacavo EX
ISO.KEX.B Cable Gland EX



ISO.KEX.C Terminazione EX
ISO.KEX.C Cable Ending Ex

Il cavo scaldante autoregolante ISO_CSA e' particolarmente adatto per proteggere dal gelo e/o mantenere la temperatura di tubazioni, pompe, valvole, pluviali e gronde. Inoltre trova applicazione in vari settori industriali, in particolare alimentare e chimico. Il materiale viene fornito su misura, con lunghezza secondo la necessità.

CARATTERISTICHE:

- Cavo scaldante di tipo autoregolante
- Alimentazione: 230Vac.
- Potenza: 15 W/m o 30 W/m a 10°C
- Certificazione: **CE** / **CE Ex**
- Raggio di curvatura minimo 25 mm
- Anti umidità e resistente ai raggi UV

CONTROLORE :

- E' consigliabile inserire a monte del sistema un termoregolatore che attivi il sistema solo con temperature esterne basse

The self regulating cable heater ISO_CSA is particularly suitable to protect from freezing and / or maintaining the temperature of pipes, pumps, valves, downpipes and gutters. It also finds application in various industrial sectors, particularly food processing and chemicals industries. The material is supplied to measure, with length as required

SPECIFICATIONS:

- Self regulating cable heater
- Voltage: 230Vac.
- Power: 15 W/m or 30 W/m at 10°C
- Certification: **CE** / **CE Ex**
- Minimum bending radius 25 mm
- Moisture proof and UV resistant

CONTROLLER :

- Considerer placing upstream of the system a temperature controller that activates the system only with low outside temperatures

Codice Code	Potenza Power	Descrizione Description	T Max Esposizione Max Exposure T
ISO_CSA.A	15 W/m	cavo autoregolante 15 W/m CE - Self regulating cable 15 W/m CE	65°C (on/off)
ISO_CSA.C	30 W/m	cavo autoregolante 30 W/m CE EX - Self regulating cable 30 W/m CE EX	80°C (off), 65°C (on)
ISO_KCS.A		kit connessione 3 linee - 3 lines connection kit	
ISO_KCS.B		terminale chiusura - End clousure	
ISO_KCS.C		Kit alimentazione - Power kit	
ISO_KEX.A		kit connessione Cassetta Ex per connessione 3 cavi- Ex Junction box connesione kit for 3 cable	
ISO_KEX.B		Pressacavo Ex - Ex Cable glands	
ISO_KEX.C		Terminazione cavo Ex - Cable ending Ex	
ISO_KEX.D		Kit alimentazione Atex singolo cavo - Atex single cable power kit	