

Fascie Tubazioni

Pipes Heating Band



dettaglio su tubo | pipe detail



La Fascia Tubazioni riscaldante può essere applicata su tubazioni di diametro variabile da 40mm a 100mm sia interne che esterne, escluse le zone a rischio esplosione.

La fascia viene montata a spirale attorno al tubo, tenendola in tensione e fissandola nel lato lungo con velcro maschio/femmina predisposto.

COMPOSIZIONE:

- Tessuto esterno in poliestere certificato WR-FR
- Coibentazione in feltro ignifugo con lato in alluminio riflettente.
- Tessuto interno in aramidico siliconato
- Cavo di alimentazione in neoprene 4m senza spina.

CARATTERISTICHE:

- Alimentazione: 230Vac.
- Dimensione 1000x10 cm
- Potenza: 310W.
- Temperatura: 40°C con termostato non regolabile. Possibilità di avere un funzionamento a 13°C a richiesta.
- Grado di protezione: IPX4.
- Certificazione: **CE**
- La fascia va avvolta a spirale per tutta la sua lunghezza senza lasciare parti penzolanti non a contatto con il tubo

SVILUPPO INDICATIVO IN LUNGHEZZA DELLA FASCIA AVVOLTA IN BASE AL DIAMETRO DEL TUBO INDICATIVE LENGTH DEVELOPMENT OF THE BAND WRAPPED IN ACCORDANCE WITH THE PIPE DIAMETER	
Diametro tubo mm Pipe diameter mm	Sviluppo in lunghezza cm Length cm
40	840
60	550
80	400
100	340

The pipe heater wraps applied to pipes with a diameter range of 40 to 100 mm installed both indoors and outdoors, except in explosion hazardous environments.

Heater wrap are spirally stretched around the pipe and fastened by means of velcro straps (see picture).

COMPOSITION:

- External fabric in WR-FR certified polyester
- Fireproof insulation felt with aluminum side reflective.
- Internal fabric in siliconized aramid
- Neoprene power cable 4m length without plug.

SPECIFICATIONS:

- Voltage: 230Vac.
- Dimension 1000x10 cm
- Power: 310W.
- Temperature: 40°C with with non-adjustable thermostat. Possibility of operating at 13°C on request.
- International protection: IP X4
- Certification: **CE**
- The heater band should be wrapped in spiral along its entire length without leaving dangling parts not in contact with the pipe

Codice Code	Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Controllo Temperatura Temperature control
TI_T.A.T00	1000X10cm	310W	A TERMOSTATO 40°C THERMOSTAT 40°C